

# DATENBLATT

## AIRCONOMY® LÜFTUNGSGERÄT EVOTHERM IV 1420F

### LÜFTUNGSGERÄT ZUR DECKENMONTAGE MIT ELEKTRONISCHEM VORHEIZREGISTER



- Flaches Zwischendeckengerät
- EC-Ventilator-technik
- Freilaufendes Ventilatorlaufrad aus Verbundstoffen
- Inkl. Kit CA für Anzeige und Sollwertvorgabe der Volumenströme
- DIN EN 308 und Eurovent-zertifizierter Gegenstrom-Plattenwärmetauscher
- Integrierte Heizregister
- Kondensatpumpe betriebsfertig montiert

### ARTIKEL-NR.

EVOTHERM IV 1420F HL-R	HEIZEN-LÜFTEN-RECHTS	5007756
EVOTHERM IV 1420F HL-L	HEIZEN-LÜFTEN-LINKS	5007757
EVOTHERM IV 1420F HLK-R	HEIZEN-LÜFTEN-KÜHLEN-RECHTS	5007758
EVOTHERM IV 1420F HLK-L	HEIZEN-LÜFTEN-KÜHLEN-LINKS	5007759

### ALLGEMEINE MERKMALE

LUFTVOLUMENSTROM	200 - 1420 m <sup>3</sup> /h
ABMESSUNGEN (L X B X H)	2100 x 1300 x 435 mm
GEWICHT	201 kg
NETZANSCHLUSS	1x 230V / 5.3 A
EMPFOHLENE SICHERUNGEN	D6A - 10kA - AC3
FILTERKLASSE	ePM1 70% / ePM10 50%
KANALANSCHLÜSSE ZULUFT/FORTLUFT	Ø315
KANALANSCHLÜSSE FORTLUFT/AUSSENLUFT	Ø315
BETRIEBBEREICH	-20 ... +40 °C
EN1886-KLASSIFIZIERUNG	T3 / TB2 / F9 / L2 / D1