

DATENBLATT

AIRCONOMY® LÜFTUNGSGERÄT EVOTHERM IV 3000



LÜFTUNGSGERÄT ZUR STAND-MONTAGE MIT ELEKTRONISCHEM VORHEIZREGISTER

- Kompakte Bauweise
- Horizontale Luftanschlüsse
- Luftanschlüsse in linker und rechter Ausführung
- DIN EN 308 und Eurovent-zertifizierter Gegenstrom-Plattenwärmetauscher
- EC-Ventilorteknik
- Inkl. Kit CA für Anzeige und Sollwertvorgabe der Volumenströme
- Integrierte Heizregister

ARTIKEL-NR.

EVOTHERM IV 3000 HL-R	HEIZEN-LÜFTEN-RECHTS	5007808
EVOTHERM IV 3000 HL-L	HEIZEN-LÜFTEN-LINKS	5007810
EVOTHERM IV 3000 HLK-R	HEIZEN-LÜFTEN-KÜHLEN-RECHTS	5007812
EVOTHERM IV 3000 HLK-L	HEIZEN-LÜFTEN-KÜHLEN-LINKS	5007815

ALLGEMEINE MERKMALE

LUFTVOLUMENSTROM	300 - 3000 m ³ /h
ABMESSUNGEN (L X B X H)	1465 x 1680 x 1382 mm
GEWICHT	480 kg
NETZANSCHLUSS	1x 230V
MAX. STROMSTÄRKE	7,7 A
EMPFOHLENE SICHERUNGEN	D10A / AC3 / 10kA
FILTERKLASSE	ePM1 70% / ePM10 50%
STANDARDKANALANSCHLÜSSE (15 MM)	547 x 1269 mm
GLEITKLEMMEN-KANALANSCHLÜSSE (20 MM)	600 x 1300 mm
RUNDE KANALANSCHLÜSSE	N.A.
BETRIEBSBEREICH	-20 ... +50 °C
EN1886-KLASSIFIZIERUNG	T3 / TB2 / F9 / L2 / D1
LÜFTERRAD-WERKSTOFF	VERBUNDWERKSTOFF