



**Legende:**  
 Farben: Zuluft - Abluft - Fortluft - Außenluft  
 Die Führung der Wickelfalzrohre Fort- und Außenluft ist bauseits zu bestimmen.

**Fußbodenaufbauten Standard 50mm Kanal: EG**

Rohdecke

R.A.D.: 3.13 m<sup>2</sup>KW erbracht  
 Trittschallverbesserungsmaß: 28 dB

**Fußbodenaufbauten Standard 50mm Kanal: UG & Böder**

Rohdecke

R.A.D.: 2.85 m<sup>2</sup>KW erbracht  
 Trittschallverbesserungsmaß: 28 dB

Alle Maße sind auf der Baustelle zu überprüfen!

**Konzeptplan**

Schütz GmbH & Co. KGaA  
 Schützenstraße 12  
 05002 Selken, VW

**AIRCONOMY**

Rev.	Änderung	Datum	Wsk.	Rev.	Datum	Wsk.
1	Übergang und Übergangspunkt	04.10.2016	Wsk.	1	10.02.2016	Wsk.
2	Übertragung von Daten	04.10.2016	Wsk.	2	10.02.2016	Wsk.
3	Abgabe der Daten	04.10.2016	Wsk.	3	10.02.2016	Wsk.
4	Bodenplatte gebohrt	10.12.2016	Wsk.	4	10.12.2016	Wsk.
5	Plan der Baustelle (Rohbau)	10.12.2016	Wsk.	5	10.12.2016	Wsk.

Projekt: Hospitz Katharina Kasper  
 Entwurf: LÜUG 1.50  
 Entwurf: LÜUG 02  
 Revizur: LÜUG 02