

DATENBLATT

AIRCONOMY® LÜFTUNGSGERÄT EVOTHERM IV 4700



LÜFTUNGSGERÄT ZUR STAND-MONTAGE MIT ELEKTRONISCHEM VORHEIZREGISTER

- Kompakte Bauweise
- Horizontale Luftanschlüsse
- Luftanschlüsse in linker und rechter Ausführung
- DIN EN 308 und Eurovent-zertifizierter Gegenstrom-Plattenwärmetauscher
- EC-Ventilorteknik
- Inkl. Kit CA für Anzeige und Sollwertvorgabe der Volumenströme
- Integrierte Heizregister

ARTIKEL-NR.

EVOTHERM IV 4700 HL-R	HEIZEN-LÜFTEN-RECHTS	5007818
EVOTHERM IV 4700 HL-L	HEIZEN-LÜFTEN-LINKS	5007820
EVOTHERM IV 4700 HLK-R	HEIZEN-LÜFTEN-KÜHLEN-RECHTS	5007822
EVOTHERM IV 4700 HLK-L	HEIZEN-LÜFTEN-KÜHLEN-LINKS	5007824

ALLGEMEINE MERKMALE

LUFTVOLUMENSTROM	600 - 4700 m ³ /h
ABMESSUNGEN (L X B X H)	1825 x 2557x 1640 mm
GEWICHT	930 kg
NETZANSCHLUSS	1x 230V
MAX. STROMSTÄRKE	12,7 A
EMPFOHLENE SICHERUNGEN	D16A / AC3 / 10kA
FILTERKLASSE	ePM1 70% / ePM10 50%
STANDARDKANALANSCHLÜSSE (15 MM)	710 x 1560 mm
GLEITKLEMMEN-KANALANSCHLÜSSE (20 MM)	700 x 1600 mm
RUNDE KANALANSCHLÜSSE	N.A.
BETRIEBSBEREICH	-20 ... +50 °C
EN1886-KLASSIFIZIERUNG	T3 / TB2 / F9 / L2 / D1
LÜFTERRAD-WERKSTOFF	VERBUNDWERKSTOFF